



ACRYNER® HG 9128

ACRÍLICO

ACABADO ALUMINIO ESPECIAL

DESCRIPCION

ACRYNER® HG 9128, es un recubrimiento acrílico de un componente base solvente fabricado con aluminio especial que da el aspecto brillante.

CARACTERISTICAS:

ACRYNER®HG 9128 es un recubrimiento de secado rápido, de fácil aplicación y con buena adherencia, ideal para aplicación de piezas plasticas principalmente para uso automotriz.

USOS:

El ACRYNER®HG 9128 se aplica principalmente para plasticos automotrices

SISTEMA RECOMENDADO:

ACRYNER® HG 9128 de 0.5-1.5 mls de espesor seco.

COLORES:

Aluminio

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C >0.9010 g/cm³
Viscosidad: @ 25°C Copa ford #4 16+/-1 seg
Sólidos en Peso: 20 +/- 2%
Sólidos en Volumen: >17%
V O C: > 700 g/lit

Rendimiento Teórico:

6.5m²/ Lt a 1 mls de espesor seco

Espesor Seco Recomendado:

0.5-1.5 mls de pulgada

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Buena

Corrosión: Buena

Abrasión: Regular

Temperatura: 70 °C

Flexibilidad: pasa madril cónico

Adherencia: 100%

Dureza: H

Brillo: > 95 UDB

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Mala

Alcalis: Regular salpicaduras

Disolventes: Mala

Agua: Excelente salpicaduras

Gasolina: Mala

SECADO:

Libre de Polvo: < 5 minutos

Al Tacto: < 10 minutos

Duro: 24 horas

Repintado: no aplica

Para Inmersión: no recomendado

PRESENTACION:

En BOTE 1.000, BOTE 4.000, CUBETA 8.000, CUBETA 10.000, CUBETA 20.000 KILOS

APLICACION:**Método:**

Pistola de aire convencional.

Thinner:

100% S-500

Substratos :

Plásticos de ingeniería

ACABADOS RECOMENDADOS**OBSERVACIONES:****PREPARACION DE SUPERFICIE:**

La superficie deberá estar libre de impurezas, polvo, silicones o cualquier otro contaminante que pueda impedir la correcta adhesión del ACRYNER®HG 9128

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12 MESES

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

A11-02-ACRI- - -7400

Fecha de Revisión :

23/09/2010