



LATEX NEVIN® PLATA

COPOLIMERO VINIL-ACRILICO

PINTURA VINILICA INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCION

LATEX NEVIN® PLATA es un acabado satinado de excelente calidad; fomulado con resinas vinil-acríticas emulsionadas, pigmentos y compuestos minerales con gran resistencia a la intemperie.

CARACTERISTICAS:

LATEX NEVIN® PLATA forma una película mate, lavable, con excelente adhesión, resistencia a la intemperie y al desarrollo de hongos, algas y microorganismos en general (característica determinante en climas húmedos y tropicales). No contiene fungicidas mercuriales.

USOS:

LATEX NEVIN® PLATA se recomienda para aplicarse tanto en superficies exteriores como interiores en cualquier tipo de clima (casas habitación, escuelas, construcciones en general), sobre yeso y concreto.

SISTEMA RECOMENDADO:

Sellador NERVION® 100
Acabado LATEX NEVIN® PLATA

COLORES:

EN EL CASO DE COLOR BLANCO SE USA BIOXIDO DE TITANIO(PIGMENTO BLANCO)
Cualquier color sobre pedido (consultar muestrario de colores).

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C 1.260 ± 0.03 g/cm³
Viscosidad: @ 25°C 34000 - 39000 cPs
Sólidos en Peso: >52.0 %
Sólidos en Volumen: >32.25 %
V O C: < 50 g/l

Rendimiento Teórico:

12.60 m²/L a 1.0 mils

Espesor Seco Recomendado:

2.0 - 3.0 mils

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Excelente
Corrosión: NO APLICA
Abrasión: Buena
Temperatura: 65 °C

Flexibilidad: Pasa
Adherencia: 100 %
Dureza: B
Brillo: Mate

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Mala
Alcalis: Regular salpicaduras
Disolventes: Mala
Agua: Excelente
Gasolina: Regular derrames

SECADO:

Libre de Polvo: < 15 minutos
Al Tacto: < 30 minutos
Duro: 24 horas
Repintado: > 45 minutos
Para Inmersión: No se recomienda

PRESENTACION:

En BOTE 1.000,BOTE 4.000,CUBETA 10.000,CUBETA 19.000 LITROS

APLICACION:**Método:**

Brocha, rodillo, cepillo, equipo airless.

Thinner:

Agua al 10 % máximo

Substratos con aplicación directa:

Concreto, Aplanados de cemento, Yeso, Ladrillo, Madera, Asbesto, Tablaroca

PREPARACION DE SUPERFICIE:

La superficie a pintar deberá estar perfectamente seca, libre de polvo, salitre, grasa, pintura en mal estado y cualquier contaminante. Si se aplica sobre superficies muy rugosas o porosas sin recubrir, se recomienda la aplicación previa de NERVION® 100 (esto con la finalidad de asegurar un aspecto uniforme y evitar un consumo excesivo de pintura).

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12 meses

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

PRIMARIOS RECOMENDADOS

NERVION® 100

OBSERVACIONES:

1.- APARIENCIA CREMOSA
2.- EL RENDIMIENTO REAL DE LA PINTURA PODRÁ VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A PINTAR Y RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE, MÉTODO DE APLICACIÓN USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE PELÍCULA, DESPERDICOS DE PINTURA, ETC. NO SE PUEDE GARANTIZAR QUE EL RENDIMIENTO PRÁCTICO QUE OBTENGA EL USUARIO SEA EL EXPRESADO EN ESTA FICHA TÉCNICA DEBIDO A QUE LAS OPERACIONES DE APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ESTÁN FUERA DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA EL NERVION S.A DE C.V.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

V21-02-NPLA- - -3000

Fecha de Revisión :

01/02/2017